

Central digital Satélite y Terrestre programable

CENT-TACPLUS

Tecatel

Especificaciones técnicas / Data sheet

0 10 20 26,5 cm

► Central compacta de reducidas dimensiones.



CENT-TACPLUS

- 10 filtros programables.
- 7 canales por filtro.
- Baja figura de ruido.



Programación

► SIN PROGRAMADOR EXTERNO.
Rápido y fácil, se configura desde el frontal.



Alimentación

► Fuente de alimentación MODULAR de fácil sustitución.

Ejemplo de instalación



→ A la red de distribución

2 Modos de COPIA



Módulo memoria a TACPLUS

Opción A:

► Rápido volcado de configuraciones desde el módulo de memorias STICK-TACPLUS (opcional) a través del puerto serie.



TACPLUS a TACPLUS

Opción B:

► Fácil copia de configuraciones de TACPLUS a TACPLUS a través del puerto serie.



STICK-TACPLUS

► STICK-TACPLUS: Módulo de memoria que permite almacenar hasta 16 configuraciones diferentes de TACPLUS.

Especificaciones técnicas

Entradas	BI-FM	BIII	VHF-UHF	UHF1	UHF2	UHF3	SAT
Rango de frecuencia (MHz)	47-108	174-240	47-240 + 470-862	470-862	470-862	470-862	950-2300
Configuración de filtros	-	-	-	2	8	0	-
				2	7	1	
				2	5	3	
Nº de canales por filtro	-	-	-	7			-
Ganancia (dB)	35	40	40		55		40
Regulación de ganancia (dB)	20	20	20		30		20
Ajuste de pendiente (dB)	-	-	-	-	-	-	9
Regulac. manual de ganancia (dB)	-	-	-	20 dB (+10 dB a -9 dB)			-
Figura de ruido (dB)	5	5	5	6			9
Nivel máximo de salida (dBµV)*	118	118	VHF:118/UHF:123	123			116
Selectividad	-	-	-	17 dB / 20 MHz			SAT/TERR>30dB TERR/SAT>25dB
Pérdida de retorno Entr./Sal. (dB)	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10
Alimentación de entradas	-	-	24 V / 100 mA en total				0-13-18V/ 300mA y 0-22KHz
Test de salida (dB)			-30				
Transferencia de datos	Conector serie DSUB9						
Alimentación / Consumo	230 V~ / 15 V DC / 30 W máx.						
Temperatura funcionamiento (°C)	-5 a 50 °C						
Dimensiones (mm)	265 x 220 x 95						

*TERR: IM3 -60dB / Sat: IM3 -35dB